



КОМПЛЕКТАЦИЯ	1088VEJEA-F2DA05 (3360мм)	1088VEJEA-F2DA06 (3800мм)
Коммерческое наименование	S 85	
Модификация	BJ1088VEJEA-F2	
Цена		
ОСНОВНОЕ		
Категория	N2	
Колесная формула	4x2	
Тип кабины	Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед	
Кол-во рядов	1	
Кол-во мест для сидений	3	
Спальное место	—	
КАБИНА		
Кондиционер	+	
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом ¹	- / +	
Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников ¹	- / +	
Механическая регулировка зеркал заднего вида / Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида ¹	- / +	
Подогрев боковых зеркал	+	
Светодиодные дневные ходовые огни	+	
Линзованные фары головного света	+	
Передние противотуманные фары	+	
Центральный замок ¹	+	
Потолочная полка над козырьком водителя	+	
Потолочная полка над козырьком пассажира ¹	-	
Круиз-контроль	+	
ЭРА-ГЛОНАСС	+	
МАССЫ, (КГ)		
Полная масса транспортного средства, кг ²	8 000	8 000
Снаряженная масса шасси, кг	2 845	2 910
Грузоподъемность, кг ³	5 155	5 090
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 200	3 200
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	6 000	6 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (ММ)		
Длина, мм ⁴	5 950	6 920
Ширина, мм ⁵	2 136	2 136
Высота, мм ⁶	2 280	2 280
Колесная база, мм	3 360	3 800
Передний свес, мм	1 110	1 110
Задний свес, мм	1 480	2 010
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм	190	190
Колея передних колес, мм	1 776	1 776
Колея задних колес, мм	1 615	1 615
РАМА		
Тип	Лестничная, переменного сечения	
Метод соединения	Клепка	
Профиль	Высота, мм	214
	Ширина, мм	65
	Толщина, мм	5
Ширина	860-800	

www.foton-motor.ru

ООО «Фотон Мотор»

Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ		1088VEJEA-F2DA05 (3360мм)	1088VEJEA-F2DA06 (3800мм)
Коммерческое наименование		S 85	
Модификация		BJ1088VEJEA-F2	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Cummins ISF3.8s5154	
Экологический класс		Евро-5	
Достижение уровня экологичности		Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue	
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)		+	
Топливный фильтр тонкой очистки		+	
Тип		Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров		4 в ряд	
Объем, (см³)		3 760	
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин)		112 (152) / 2 600	
Максимальный крутящий момент, (Н·м (кг·м при об/мин)		491 / 1 200 - 1 900	
ТРАНСМИССИЯ			
Тип		Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель		ZF EcoLite 6S500	
Передаточные числа	1-я передача	6,198	
	2-я передача	3,287	
	3-я передача	2,025	
	4-я передача	1,371	
	5-я передача	1,000	
	6-я передача	0,780	
Задняя передача		5,681	
Передаточное число главной передачи		4,300	
СЦЕПЛЕНИЕ			
Тип		Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Тип		Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормоза		Дисковые	
Задние тормоза		Барабанные	
ABS / ESC / ASR		+ / + / -	
Стояночный тормоз		Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная		Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ТОПЛИВНЫЙ БАК			
Емкость, (л)		120	
ПОДВЕСКА			
Передняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах	
	Кол-во рессор	3	
	Гидравлические амортизаторы	+	
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+	
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах	
	Кол-во рессор	4+2	
	Гидравлические амортизаторы	+	
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+	
ШИНЫ			
Передние		215/75R17,5	
Задние		215/75R17,5	
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, (км/ч)		105	110
Максимальный преодолеваемый подъем, (%)		30,0	30,0
Напряжение бортовой сети, (В)		24	24
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Межсервисный интервал, (км)		20 000	
Гарантия	По времени, (мес.)	36	
	По пробегу, (км)	Без ограничений	
КУЗОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО			
Монтажная длина рамы шасси, (мм)		4 220	5 185
Погрузочная высота рамы шасси, (мм)		860	860
Штатная коробка отбора мощности		—	—

¹ Опция

² Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси

³ Без учета веса кузова

⁴ Между передним бампером и противоподкатным брусом

⁵ Без учета зеркал заднего вида

⁶ Без спойлера